

>> UD-Tape PLA/BF <<

Beschreibung

Bei dem UD-Tape PLA/BF handelt es sich um ein unidirektional endlosfaserverstärktes Tape (UD-Tape) auf Basis von Polylactid und Basaltfasern.

Eigenschaften¹

Physikalische Eigenschaften	Wert	Einheit	Messmethode
Dichte	1,83	g/cm ³	DIN EN ISO 1183
Dicke	0,27	mm	
Breite	50	mm	
Fasermassenanteil	63	wt%	
Faservolumenanteil	44	vol%	
Verarbeitungstemperatur Matrix	230	°C	
Flächengewicht	497	g/m ²	
Mechanische Eigenschaften			
Zugfestigkeit 0°	690	MPa	DIN EN ISO 527*
Zug-E-Modul 0°	34	GPa	DIN EN ISO 527*
Streckdehnung 0°	3,2	%	DIN EN ISO 527*
Bruchdehnung 0°	3,7	%	DIN EN ISO 527*

¹ Gemessene Eigenschaften, die nicht als Spezifikationen gelten
 * gemessen an Tape-Material

Lagerung

Das Material XYZ sollte unter trockenen Umgebungsbedingungen unter 50 °C und geschützt vor UV-Einstrahlung gelagert werden. Unangemessene Lagerung fördert eine Degradation des Materials, was sowohl die optischen und olfaktorischen als auch die physikalischen Eigenschaften des Materials beeinträchtigen kann.